



Ytelseserklæring/ Declaration of Performance



Kyrksæterøra, 2025/01/09
DOP Lian 2013-005 ver. 04

Produkttype <i>Type of product</i>	Heve-/skyvedør <i>Lift-/sliding door</i>
Produkt ID/ <i>Product ID</i>	Lian Skyvedør/ Lift and sliding door: 1SKYVA
Bruksområde <i>Intended use</i>	Balkongdør i yttervegg i boliger og næringsbygg <i>Balcony door in outer wall in residential and commercial buildings</i>
Produsent/ <i>Manufacturer</i>	Lian Vinduer Industrivegen 10, 7200 Kyrksæterøra, NO-Norway
Godkjent representant <i>Approved representative</i>	Lian Vinduer AS Industrivegen 10, 7200 Kyrksæterøra, NO-Norway
System for samsvarsbekreftelse <i>System of assessment</i>	(AoC) System 3
Harmonisert standard <i>Harmonized standard</i>	EN 14351-1:2006+A2:2016
Utpekt kontrollorgan <i>Notified bodies</i>	SINTEF AS, Norway (NB 1071)

Ytelsene til produktet er i overensstemmelse med de deklarete ytelsene i dette dokumentet. Denne ytelsesbeskrivelsen er utstedt på eget ansvar av Lian Vinduer AS.

The performance of the product is in conformity with the declared formance in this document.

This declaration of permance is issued under the sole responsibility of Lian Vinduer AS.

Undertegnet for og på vegne av Lian Vinduer AS:

Signed for and on behalf of Lian Vinduer AS:

Tore Lian Svanem

Tore Lian Svanem

Daglig leder

Declaration of Performance / Ytelseserklæring	Kyrksæterøra, 2025/01/09 DOP Lian 2013-005 ver 04
Door type	Lift-/sliding door
Dørtype	Heve-/skvvedør
Product codes / Produktkoder	1SKYVA
Area tested product / Areal testet product	6,21
4.2 Resistance to wind load / Motstand mot vindlast	NPD
4.3 Resistance to snow and permanent load / Motstand mot snø og permanent last	N/A
4.4 Fire characteristics / Branntekniske egenskaper	N/A
4.5 Watertightness / Regntetthet	600Pa (9A)
4.7 Impact resistance / Slagstyrke	NPD
4.8 Load-bearing capacity of safety devices / Bæreevne for sikkerhetsbeslag	NPD
4.11 Acoustic performance / Lydisolerende egenskap $R_w(C;C1r)$	40(-0;-2)dB****
4.12 Thermal transmittance / Varmegjennomgang (W/m2K)	1,2-0,82***
4.13 Radiation properties / Strålingsegenskaper (g / Lt)	2-lag 66,6% / 81,6% 3-lag 52,6% / 73,8%
4.14 Air permeability / Lufttetthet	600Pa (class 4)
4.16 Operating forces / Betjeningskraft	NPD
4.21 Resistance to repeated opening and closing / Motstand mot gjentatt åpning og lukking	NPD
*** Value of product with reference size 2500*2180mm/ verdi for produkt med referansestørrelse 2500*2180mm. **** Max performance. Value depends of glass configuration/ Maks ytelse. Verdien avhenger av glasskonfigurasjonen. For products with different sizes and/or glass types, we refer to our U-value calculations which is attached order confirmation /Forprodukter med andre størrelser og/eller glasstyper, henviser vi til vårt U-verdiregnskap som er vedlagt våre ordrebekreftelser.	