



Ytelseserklæring/ Declaration of Performance

Kyrksæterøra, 2022/06/14
DOP Lian 2022-015 ver 00

Produkttype <i>Type of product</i>	Fastvindu med brannmotstand <i>Fixed window with fire rating</i>
Produkt ID/ Product ID	Lian Fastvindu; FV eller/ or FVA EI30/ EI60
Bruksområde <i>Intended use</i>	Fasadevindu i yttervegg i boliger og næringsbygg <i>Facade window in outer wall in residential and commercial buildings</i>
Produsent/ Manufacturer	Lian Vinduer AS Industrivegen 10, 7200 Kyrksæterøra, NO-Norway
Standard	EN 13501-2:2016
Utpekt kontrollorgan <i>Notified bodies</i>	SINTEF AS (NB 1071)

Ytelsene til produktet er i overensstemmelse med de deklarerte ytelsene i dette dokumentet.
Denne ytelsesbeskrivelsen er utstedt på eget ansvar av Lian Vinduer AS.
*The performance of the product are in conformity with the declared performance in this document.
This declaration of permanence is issued under the sole responsibility of Lian Vinduer AS.*

Undertegnet for og på vegne av Lian Vinduer AS:
Signed for and on behalf of Lian Vinduer AS:


Jorulv Mosand
Fabrikk- og plasssjef

Declaration of Performance / Ytelseserklæring		Kyrksæterøra, 2022/06/14 DOP Lian 2022-015 ver 00
Element type	Fixed window with fire rating (wood/wood)	Fixed window with fire rating (wood/alu)
Vindustype	Fastvindu med brannmotstand (tre/tre)	Fastvindu med brannmotstand (tre/alu)
Product codes / Produktkoder	FV	FVA
4.2 Resistance to wind load / Motstand mot vindlast	NPD	NPD
4.3 Resistance to snow and permanent load / Motstand mot snø og permanent last	N/A	N/A
4.4 Fire characteristics / Branntekniske egenskaper	EI30/ EI60*	EI30/ EI60*
4.5 Watertightness / Regntetthet	600Pa (9A)	600Pa (9A)
4.7 Impact resistance / Slagstyrke	NPD	NPD
4.8 Load-bearing capacity of safety devices / Bæreevne for sikkerhetsbeslag	N/A	N/A
4.11 Acoustic performance / Lydisolerende egenskap $R_w(C_{tr})$	NPD	NPD
4.12 Thermal transmittance / Varmegjennomgang (W/m ² K)	1,11-1,20**	1,11-1,20**
4.13 Radiation properties/ Strålingsegenskaper(g/Lt)	NPD	NPD
4.14 Air permeability / Lufttetthet	600Pa (class 4)	600Pa (class 4)
4.16 Operating forces / Bejeningskraft	N/A	N/A
4.21 Resistance to repeated opening and closing / Motstand mot gjentatt åpning og lukking	N/A	N/A

* SINTEF Product certificate nr. 3570 / SINTEF Produktsertifikat nr. 3570.

** Value of 1-light product with reference size 1230*1480mm. For products with different sizes and/or glass types, we refer to our U-value calculation/ Verdi for 1-fags produkt med referansestørrelse 1230*1480mm. For produkter med andre størrelser og/eller glass typer, henviser vi til vårt U-verdi regnskap.