

	Produktdokumentasjon/ Product documentation	Side/Page 1 av/of 2
		Rev.: 01
		Dato/Date : 14.11.2019
		Dok/Doc nr./no.: DOP Lian 2013-003
Ytelseserklæring/ Declaration of Performance		

Produkttype <i>Type of product</i>	Utdslående balkongdør, 105mm karm <i>Balcony door</i>
Produkt ID/ Product ID	Lian Vindusdør; UD 105 eller/or UDA105
Bruksområde <i>Intended use</i>	Balkongdør i yttervegg på bygninger <i>Balcony door in outer wall of buildings</i>
Produsent/ Manufacturer	Lian Trevarefabrikk AS Industrivegen 10, 7200 Kyrksæterøra, NO-Norway
Godkjent representant <i>Approved representative</i>	N/A
System for samsvarsbekreftelse <i>System of assessment</i>	(AoC) System 3
Harmonisert standard <i>Harmonized standard</i>	NS-EN 14351-1:2006 + A2:2016
Utpekt kontrollorgan <i>Notified bodies</i>	SINTEF Byggforsk, Høgskoleringen 7B, 7465 Trondheim, NO-Norway (NB 1071)

Ytelsene til produktet er i overensstemmelse med de deklarerte ytelsene i dette dokumentet.

Denne ytelsesbeskrivelsen er utstedt på eget ansvar av Lian Trevarefabrikk AS.

The performance of the product are in conformity with the declared performance in this document.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of Lian Trevarefabrikk AS.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Lars Ole Hageskal

Daglig leder/ Managing director

Sted/ Place: Kyrksæterøra 14.11.2019

Sign.:

Lars Ole Hageskal

	Dok.nr/ doc.nr: DOP Lian 2013-003		Side/Page 2 av/of 2
			Rev.: 01
			Date/Date : 14.11.2019

Declaration of Performance / Ytelseserklæring			DOP Lian 2013-003
Element type	Balcony door (wood/wood)	Balcony door (wood/alu)	
Dørtype	Utadslående Vindusdør (tre/tre)	Utadslående Vindusdør (tre/alu)	
Product codes / Produktkoder	UD105	UDA105	
4.2 Resistance to wind load / Motstand mot vindlast	NPD	NPD	NPD
4.3 Resistance to snow and permanent load / Motstand mot snø og permanent last	N/A	N/A	N/A
4.4 Fire characteristics / Brann tekniske egenskaper	NPD	NPD	NPD
4.5 Watertightness / Regntetthet	600Pa (9A)	600Pa (9A)	600Pa (9A)
4.7 Impact resistance / Slagstyrke	NPD	NPD	NPD
4.8 Load-bearing capacity of safety devices / Bæreevne for sikkerhetsbeslag	NPD	NPD	NPD
4.11 Acoustic performance / Lydisolerende egenskap $R_w(C_{tr})$	37(36)dB*	37(36)dB*	37(36)dB*
4.12 Thermal transmittance / Varmegjennomgang (W/m ² K)	1,20-0,88**	1,20-0,86**	1,20-0,86**
4.13 Radiation properties/ Strålingsegenskaper (g/Lt)	2-lag 47% / 70%	47% / 70%	47% / 70%
	3-lag 42% / 64%	42% / 64%	42% / 64%
4.14 Air permeability / Lufttetthet	600Pa (class 4)	600Pa (class 4)	600Pa (class 4)
4.16 Operating forces / Betjeningskraft	NPD	NPD	NPD
4.21 Resistance to repeated opening and closing / Motstand mot gjentatt åpning og lukking	NPD	NPD	NPD
* Max performance. Value depends of glass configuration/ Maks ytelse. Verdien avhenger av glasskonfigurasjonen. ** Value of product with reference size 900*2100mm. For products with different sizes and/or glass types, we refer to our U-value calculation/ Verdi for produkt med referansestørrelse 900*2100mm. For produkter med andre størrelser og/eller glasstyper, henviser vi til vårt U-verdi regnskap.			