

	Produktdokumentasjon/ Product documentation	Side/Page 1 av/of 2
		Rev.: 01
		Dato/Date : 14.11.2019
		Dok./Doc nr./no.: DOP Lian 2013-004
Ytelseserklæring/ Declaration of Performance		

Produkttype Type of product	2-veis innadslående balkongdør, 105mm karm 2-way inward opening balcony door
Produkt ID/ Product ID	Lian Systemdør; SD105 eller/or SDA105
Bruksområde Intended use	Balkongdør i yttervegg på bygninger Balcony door in outer wall of buildings
Produsent/ Manufacturer	Lian Trevarefabrikk AS Industrivegen 10, 7200 Kyrksæterøra, NO-Norway
Godkjent representant Approved representative	N/A
System for samsvarsbekreftelse System of assessment	(AoC) System 3
Harmonisert standard Harmonized standard	NS-EN 14351-1:2006 + A2:2016
Utpekt kontrollorgan Notified bodies	SINTEF Byggforsk, Høgskoleringen 7B, 7465 Trondheim, NO-Norway (NB 1071)

Ytelsene til produktet er i overensstemmelse med de deklarerte ytelsene i dette dokumentet.
Denne ytelsesbeskrivelsen er utstedt på eget ansvar av Lian Trevarefabrikk AS.
*The performance of the product are in conformity with the declared performance in this document.
This declaration of permance is issued under the sole responsibility of Lian Trevarefabrikk AS.*

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Lars Ole Hageskal
Daglig leder/ Managing director

Sign.: *Lars Ole Hageskal*

Sted/ Place: Kyrksæterøra 14.11.2019

	Dok.nr/ doc.nr: DOP Lian 2013-004		Side/Page 2 av/of 2
			Rev.: 01
			Dato/Date : 14.11.2019

Declaration of Performance / Ytelseserklæring			DOP Lian 2013-004
Element type	2-way inward opening balcony door (wood/wood)	2-way inward opening balcony door (wood/alu)	
Dørtype	2-veis innadslående balkongdør (tre/tre)	2-veis innadslående balkongdør (tre/alu)	
Product codes / Produktkoder	SD105	SDA105	
4.2 Resistance to wind load / Motstand mot vindlast	NPD		NPD
4.3 Resistance to snow and permanent load / Motstand mot snø og permanent last	N/A		N/A
4.4 Fire characteristics / Branntekniske egenskaper	NPD		NPD
4.5 Watertightness / Regntetthet	600Pa (9A)		600Pa (9A)
4.7 Impact resistance / Slagstyrke	NPD		NPD
4.8 Load-bearing capacity of safety devices / Bæreevne for sikkerhetsbeslag	NPD		NPD
4.11 Acoustic performance / Lydisolerende egenskap $R_w(C_{tr})$	46(42)dB*		46(42)dB*
4.12 Thermal transmittance / Varmegjennomgang (W/m2K)	1,14-0,81**		1,15-0,81**
4.13 Radiation properties/ Strålingsegenskaper(g/Lt)	2-lag	47% / 70%	47% / 70%
	3-lag	42% / 64%	42% / 64%
4.14 Air permeability / Lufttetthet	600Pa (class 4)		600Pa (class 4)
4.16 Operating forces / Betjeningskraft	NPD		NPD
4.21 Resistance to repeated opening and closing / Motstand mot gjentatt åpning og lukking	NPD		NPD
* Max performance. Value depends of glass configuration/ Maks ytelse. Verdien avhenger av glasskonfigurasjonen.			
** Value of product with reference size 900*2100mm. For products with different sizes and/or glass types, we refer to our U-value calculation/ Verdi for produkt med referansestørrelse 900*2100mm. For produkter med andre størrelser og/eller glasstyper, henviser vi til vårt U-verdi regnskap.			